



## CRU1520P

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Monoblokkos hűtőegység (15,1-20 m<sup>3</sup>)  
Monoblokk hűtőegység  
Automatikus kondenzátum elpárologtatás  
Környezeti hőmérséklet +43 °C-ig és 65% páratartalom  
Digitális szabályozó és hőmérséklet kijelző  
Rozsdamentes acél kivitel

Monoblokkos hűtőegység -2 és +8 °C közötti hőmérsékletre CRU-P sorozatú monoblokk hűtőegységeink -2 és +8 °C közötti hőmérséklet-tartományban kaphatók, és 5-20 m<sup>3</sup> közötti hidegkamrákhoz megfelelő méretben kaphatók. Monoblokk fagyasztó egységként is kapható. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

### Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	0 és +8 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	110 / 100 kg
Kapacitás Hűtő hűtőkamra egységek	15,1 - 20 m <sup>3</sup>
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtó száma és típusa	
Külső felület	rozsdamentes acél
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltés	200 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	25,92 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	9461 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	960 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Külső méret (SzxMxM)	600 x 965 x 770 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1060 x 690 x 995 mm
40 láb konténer terhelés	68 db