



## CR 120x270x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 80 mm  
Csak panelek - hűtőegység nélkül  
Reteszelő csatlakozási rendszer  
80 mm-es panel szigetelés  
Számos testreszabási lehetőség  
Könnyű hozzáférés a termékekhez  
Könnyű összeszerelés  
Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból  
A polcok tartozékként kaphatók  
Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 80 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

### Paraméterek:

Bruttó / Nettó tömeg	235 / 215 kg
Belső térfogat	5,39 m <sup>3</sup>
Falvastagság	80 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	1500 kg/m <sup>2</sup>
Belső méret (SzxMxM)	1040 x 2540 x 2040 mm
Külső méret (SzxMxM)	1200x2700x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2500 x 1300 x 1200 mm
40 láb konténer terhelés	8 db



VTSZ: 8418