



## CR 120x300x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 80 mm

Csak panelek - hűtőegység nélkül

Reteszelő csatlakozási rendszer

80 mm-es panel szigetelés

Számos testreszabási lehetőség

Könnyű hozzáférés a termékekhez

Könnyű összeszerelés

Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból

A polcok tartozékként kaphatók

Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 80 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

### Paraméterek:

Bruttó / Nettó tömeg	245 / 225 kg
Belső térfogat	6,03 m <sup>3</sup>
Falvastagság	80 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	1500 kg/m <sup>2</sup>
Belső méret (SzxMxM)	1040 x 2840 x 2040 mm
Külső méret (SzxMxM)	1200x3000x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	3100 x 1300 x 1400 mm
40 láb konténer terhelés	4 db



VTSZ: 8418