



## CR 150x300x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 80 mm  
Csak panelek - hűtőegység nélkül  
Reteszelő csatlakozási rendszer  
80 mm-es panel szigetelés  
Számos testreszabási lehetőség  
Könnyű hozzáférés a termékekhez  
Könnyű összeszerelés  
A polcok tartozékként kaphatók

Hűtőkamra panelek 80 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

### Paraméterek:

Bruttó / Nettó tömeg	262 / 242 kg
Belső térfogat	7,76 m <sup>3</sup>
Falvastagság	80 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	1500 kg/m <sup>2</sup>
Belső méret (SzxMxM)	1340x2840x2040 mm
Külső méret (SzxMxM)	1500x3000x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2200 x 1900 x 1100 mm
40 láb konténer terhelés	12 db
GTIN / EAN	5708181711931

