



## CR 300x300x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 80 mm  
Csak panelek - hűtőegység nélkül  
Reteszelő csatlakozási rendszer  
80 mm-es panel szigetelés  
Számos testreszabási lehetőség  
Könnyű hozzáférés a termékekhez  
Könnyű összeszerelés  
A polcok tartozékként kaphatók

Hűtőkamra panelek 80 mm-es szigeteléssel - padló nélkül  
Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

### Paraméterek:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttó / Nettó tömeg     | 720 / 700 kg           |
| Belső térfogat           | 16,45 m <sup>3</sup>   |
| Falvastagság             | 80 mm                  |
| Szigetelési sűrűség      | 42 kg/m <sup>3</sup>   |
| Ajtószám és típus        | 1 zsanéros tömör ajtó  |
| Megfordítható ajtó       | Igen                   |
| Külső felület            | fehér                  |
| Belső felület            | fehér                  |
| Zár                      | Igen                   |
| Maximális padlóterhelés  | 1500 kg/m <sup>2</sup> |
| Belső méret (SzxMxM)     | 2840x2840x2040 mm      |
| Külső méret (SzxMxM)     | 3000x3000x2200 mm      |
| Csomagolt méret (SzxMxM) | 2500 x 1900 x 1350 mm  |
| 40 láb konténer terhelés | 6 db                   |
| GTIN / EAN               | 5708181712204          |



VTSZ: 8418