



Paraméterek:

Bruttó / Nettó tömeg	300 / 280 kg
Belső térfogat	2,94 m ³
Falvastagság	120 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m ³
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	2000 kg/m ²
Belső méret (SzxMxM)	960 x 1560 x 1960 mm
Külső méret (SzxMxM)	1200x1800x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2180 x 1270 x 1230 mm
40 láb konténer terhelés	14 db
GTIN / EAN	5708181712242

CR 120x180x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

- Hűtőtér panelek 120 mm
- Csak panelek - hűtőegység nélkül
- Reteszelő csatlakozási rendszer
- 120 mm-es panel szigetelés
- Számos testreszabási lehetőség
- Könnyű hozzáférés a termékekhez
- Könnyű összeszerelés
- Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból
- A polcok tartozékként kaphatók
- Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 120 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 é



VTSZ: 8418