



CR 120x240x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 120 mm

Csak panelek - hűtőegység nélkül

Reteszelő csatlakozási rendszer

120 mm-es panel szigetelés

Számos testreszabási lehetőség

Könnyű hozzáférés a termékekhez

Könnyű összeszerelés

Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból

A polcok tartozékként kaphatók

Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 120 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink

80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel

kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű

reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és

problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris

panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a

helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk

hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 é

Paraméterek:

Bruttó / Nettó tömeg	360 / 340 kg
Belső térfogat	4,06 m ³
Falvastagság	120 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m ³
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	2000 kg/m ²
Belső méret (SzxMxM)	960 x 2160 x 1960 mm
Külső méret (SzxMxM)	1200x2400x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2400 x 1320 x 1450 mm
40 láb konténer terhelés	8 db
GTIN / EAN	5708181712266



VTSZ: 8418