



**Paraméterek:**

Bruttó / Nettó tömeg	245 / 225 kg
Belső térfogat	3,11 m <sup>3</sup>
Falvastagság	120 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	2000 kg/m <sup>2</sup>
Belső méret (SzxMxM)	1260 x 1260 x 1960 mm
Külső méret (SzxMxM)	1500x1500x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2200 x 1600 x 1280 mm
40 láb konténer terhelés	14 db
GTIN / EAN	5708181712297

**CR 150x150x220**

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

- Hűtőtér panelek 120 mm
- Csak panelek - hűtőegység nélkül
- Reteszelő csatlakozási rendszer
- 120 mm-es panel szigetelés
- Számos testreszabási lehetőség
- Könnyű hozzáférés a termékekhez
- Könnyű összeszerelés
- Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból
- A polcok tartozékként kaphatók
- Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 120 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év



VTSZ: 8418