



## CR 150x270x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 120 mm  
Csak panelek - hűtőegység nélkül  
Reteszelő csatlakozási rendszer  
120 mm-es panel szigetelés  
Számos testreszabási lehetőség  
Könnyű hozzáférés a termékekhez  
Könnyű összeszerelés  
Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból  
A polcok tartozékként kaphatók  
Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 120 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

### Paraméterek:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttó / Nettó tömeg     | 310 / 290 kg           |
| Belső térfogat           | 6,08 m <sup>3</sup>    |
| Falvastagság             | 120 mm                 |
| Szigetelési sűrűség      | 42 kg/m <sup>3</sup>   |
| Ajtószám és típus        | 1 zsanéros tömör ajtó  |
| Megfordítható ajtó       | Igen                   |
| Külső felület            | fehér                  |
| Belső felület            | fehér                  |
| Zár                      | Igen                   |
| Maximális padlóterhelés  | 2000 kg/m <sup>2</sup> |
| Belső méret (SzxMxM)     | 1260 x 2460 x 1960 mm  |
| Külső méret (SzxMxM)     | 1500 x 2700 x 2200 mm  |
| Csomagolt méret (SzxMxM) | 2200 x 1900 x 1300 mm  |
| 40 láb konténer terhelés | 12 db                  |
| GTIN / EAN               | 5708181712334          |

