



CR 180x180x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 120 mm

Csak panelek - hűtőegység nélkül

Reteszelő csatlakozási rendszer

120 mm-es panel szigetelés

Számos testreszabási lehetőség

Könnyű hozzáférés a termékekhez

Könnyű összeszerelés

Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból

A polcok tartozékként kaphatók

Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 120 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink

80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel

kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű

reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és

problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris

panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a

helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk

hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

Bruttó / Nettó tömeg	500 / 480 kg
Belső térfogat	4,77 m ³
Falvastagság	120 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m ³
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	2000 kg/m ²
Belső méret (SzxMxM)	1560 x 1560 x 1960 mm
Külső méret (SzxMxM)	1800x1800x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2150 x 1050 x 1500 mm
40 láb konténer terhelés	12 db
GTIN / EAN	5708181712358



VTSZ: 8418