



## CR 210x300x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 120 mm

Csak panelek - hűtőegység nélkül

Reteszelő csatlakozási rendszer

120 mm-es panel szigetelés

Számos testreszabási lehetőség

Könnyű hozzáférés a termékekhez

Könnyű összeszerelés

Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból

A polcok tartozékként kaphatók

Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 120 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink

80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel

kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű

reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és

problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris

panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a

helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk

hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

### Paraméterek:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttó / Nettó tömeg     | 645 / 625 kg           |
| Belső térfogat           | 10,06 m <sup>3</sup>   |
| Falvastagság             | 120 mm                 |
| Szigetelési sűrűség      | 42 kg/m <sup>3</sup>   |
| Ajtószám és típus        | 1 zsanéros tömör ajtó  |
| Megfordítható ajtó       | Igen                   |
| Külső felület            | fehér                  |
| Belső felület            | fehér                  |
| Zár                      | Igen                   |
| Maximális padlóterhelés  | 2000 kg/m <sup>2</sup> |
| Belső méret (SzxMxM)     | 1860 x 2760 x 1960 mm  |
| Külső méret (SzxMxM)     | 2100x3000x2200 mm      |
| Csomagolt méret (SzxMxM) | 2180 x 1860 x 1420 mm  |
| 40 láb konténer terhelés | 6 db                   |
| GTIN / EAN               | 5708181712433          |



VTSZ: 8418