



CR 180x150x220

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőtér panelek 80 mm
Csak panelek - hűtőegység nélkül
Reteszelő csatlakozási rendszer
80 mm-es panel szigetelés
Számos testreszabási lehetőség
Könnyű hozzáférés a termékekhez
Könnyű összeszerelés
Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból
A polcok tartozékként kaphatók
Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra panelek 80 mm szigeteléssel Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

Paraméterek:

Bruttó / Nettó tömeg	287 / 267 kg
Belső térfogat	4,48 m ³
Falvastagság	80 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m ³
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	1500 kg/m ²
Energiafogyasztás	0 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	0 kWh/év
Belső méret (SzxMxM)	1640x1340x2040 mm
Külső méret (SzxMxM)	1800x1500x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2180 x 1280 x 1080 mm
40 láb konténer terhelés	16 db
GTIN / EAN	5708181712990

