



CRU3050P w/o Panel

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Monoblokkos hűtőegység (3-5 m³)
Monoblokk hűtőegység
Automatikus kondenzátum elpárologtatás
Környezeti hőmérséklet +43 °C-ig és 65% páratartalom
Digitális szabályozó és hőmérséklet kijelző
Rozsdamentes acél kivitel
80-150 mm vastagságú panelekhez illeszkedik

Monoblokkos hűtőegység -2 és +8 °C közötti hőmérsékletre CRU-P sorozatú monoblokk hűtőegységeink -2 és +8 °C közötti hőmérsékleti tartományban kaphatók, és 3 és 20 m³ közötti hidegkamrákhoz megfelelő méretben kaphatók. Monoblokk fagyasztó egységként is kapható. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	0 és +8 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	75 / 65 kg
Kapacitás Hűtő hűtőkamra egységek	3 - 5 m ³
Szigetelési sűrűség	42 kg/m ³
Ajtó száma és típusa	
Külső felület	rozsdamentes acél
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	130 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	17,93 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	6545 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	830 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Külső méret (SzxMxM)	450 x 875 x 770 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	960 x 540 x 995 mm
40 láb konténer terhelés	88 db
GTIN / EAN	5708181732653