



## CRU5175P w/o Panel

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Monoblokkos hűtőegység (5,1-7,5 m<sup>3</sup>)  
Monoblokk hűtőegység  
Automatikus kondenzátum elpárologtatás  
Környezeti hőmérséklet +43 °C-ig és 65% páratartalom  
Digitális szabályozó és hőmérséklet kijelző  
Rozsdamentes acél kivitel  
80-150 mm vastagságú panelekhez illeszkedik

Monoblokkos hűtőegység -2 és +8 °C közötti hőmérsékletre CRU-P sorozatú monoblokk hűtőegységeink -2 és +8 °C közötti hőmérsékleti tartományban kaphatók, és 3 és 20 m<sup>3</sup> közötti hidegkamrákhoz megfelelő méretben kaphatók. Monoblokk fagyasztó egységként is kapható. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

### Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	0 és +8 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	80 / 70 kg
Hűtő-hűtőegységek kapacitása	5,1 - 7,5 m <sup>3</sup>
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtó száma és típusa	
Külső felület	rozsdamentes acél
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	130 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	18,72 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	6833 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	860 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Külső méret (SzxMxM)	450 x 875 x 770 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	960 x 540 x 995 mm
40 láb konténer terhelés	88 db
GTIN / EAN	5708181732660