



CRU1520P w/o Panel

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Monoblokkos hűtőegység (15,1-20 m³)
Monoblokk hűtőegység
Automatikus kondenzátum elpárologtatás
Környezeti hőmérséklet +43 °C-ig és 65% páratartalom
Digitális szabályozó és hőmérséklet kijelző
Rozsdamentes acél kivitel
80-150 mm vastagságú panelekhez illeszkedik

Monoblokkos hűtőegység -2 és +8 °C közötti hőmérsékletre CRU-P sorozatú monoblokk hűtőegységeink -2 és +8 °C közötti hőmérsékleti tartományban kaphatók, és 3 és 20 m³ közötti hidegkamrákhoz megfelelő méretben kaphatók. Monoblokk fagyasztó egységként is kapható. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	0 és +8 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	110 / 100 kg
Kapacitás Hűtő hűtőkamra egységek	15,1 - 20 m ³
Szigetelési sűrűség	42 kg/m ³
Ajtó száma és típusa	
Külső felület	rozsdamentes acél
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltés	200 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	25,92 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	9461 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	960 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Külső méret (SzxMxM)	600 x 965 x 770 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1060 x 690 x 995 mm
40 láb konténer terhelés	68 db
GTIN / EAN	5708181732691