



CRU1015N w/o Panel

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Monoblokk fagyasztó egység (10,1-15 m³)
Monoblokk fagyasztó egység
Automatikus kondenzátum elpárolgatás
Környezeti hőmérséklet +43 °C-ig és 65% páratartalom
Digitális szabályozó és hőmérséklet kijelző
Rozsdamentes acél kivitel
80-150 mm vastagságú panelekhez illeszkedik

Monoblokk fagyasztó egység -10 és -20 °C közötti hőmérsékletre CRU-N sorozatunk monoblokk fagyasztó egységei -10 és -20 °C közötti hőmérséklet-tartományban kaphatók, és 5 - 20 m³ közötti hidegkamrákhoz megfelelő méretben kaphatók. Monoblokk hűtőegységként is kapható. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	-20 - -10 °C
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	115 / 105 kg
Hűtő-hűtőegységek kapacitása	10,1 - 15 m ³
Szigetelési sűrűség	42 kg/m ³
Ajtó száma és típusa	
Külső felület	rozsdamentes acél
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltés	200 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	31,78 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	11598 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	1630 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Külső méret (SzxMxM)	600 x 965 x 770 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1060 x 690 x 995 mm
40 láb konténer terhelés	68 db
GTIN / EAN	5708181732738