



## CR 300x300x220 WD

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőkamra 120 mm  
850 mm széles ajtó  
Csak panelek - hűtőegység nélkül  
Reteszelő csatlakozási rendszer  
120 mm-es panel szigetelés  
Könnyű hozzáférés a termékekhez  
Könnyű összeszerelés  
Az ajtó helyzete rögzített  
Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból  
A polcok tartozékként kaphatók  
Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

120 mm-es hűtőkamra 850 mm széles ajtóval Hűtőkamra paneleink 80 mm-es vagy 120 mm-es hatékony poliuretán szigeteléssel kaphatók, és különböző méretekben kaphatók. Egyszerű reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és problémamentes összeszerelést tesz lehetővé. A moduláris panelek cserélhetők, így az ajtó helyzetét elmozdíthatja, és a helyiséget igényeinek megfelelően alakíthatja. A monoblokk hűtőegységek külön is rendelhetők. Incl. alkatrészek 1 év

### Paraméterek:

Bruttó / Nettó tömeg	750 / 730 kg
Belső térfogat	14,93 m <sup>3</sup>
Falvastagság	120 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	2000 kg/m <sup>2</sup>
Belső méret (SzxMxM)	2760 x 2760 x 1960 mm
Külső méret (SzxMxM)	3000x3000x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1900 x 3100 x 1600 mm
40 láb konténer terhelés	3 db
GTIN / EAN	5708181732837



VTSZ: 8418