



CRPF2427WD

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtő kamra
850 mm széles ajtó
Plug-In - összeszerelés után készen áll
Könnyű hozzáférés a termékekhez
Könnyű összeszerelés
Reteszelő csatlakozási rendszer
Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból
80 mm-es panel szigetelés
Az ajtó helyzete rögzített
A polcok tartozékként kaphatók
Tartozékként kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Hűtőkamra 850 mm széles ajtóval A CRPF hűtőkamrák sorozata éttermekben, csemegeboltokban, kávézókban stb. egyaránt használható. Remek módja annak, hogy optimális és hatékony hűtőteret hozzon létre rendkívül megfizethető áron. A hűtőkamrák tökéletes és könnyen hozzáférhető módja az élelmiszerek, tejtermékek és italok tárolásának. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

Paraméterek:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Hőmérséklet tartomány | 0 és +8 °C között |
| Klíma osztály | 5 |
| Bruttó / Nettó tömeg | 666 / 636 kg |
| Belső térfogat | 11,6 m ³ |
| Falvastagság | 80 mm |
| Szigetelési sűrűség | 42 kg/m ³ |
| Ajtószám és típus | 1 zsanéros tömör ajtó |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| Külső felület | fehér |
| Belső felület | fehér |
| Belső világítás | LED |
| Zár | Igen |
| Maximális padlóterhelés | 1500 kg/m ² |
| Vezérlő típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Szellőztetett |
| Leolvasztás típusa | Automata, forró gáz |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 170 g |
| Hőmérő | Igen |
| Energiafogyasztás | 23,4 kWh/24h |
| Éves energiafogyasztás | 8541 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 910 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Belső méret (SzxMxM) | 2240x2540x2040 mm |
| Külső méret (SzxMxM) | 2400x2700x2200 mm |
| Csomagolt méret (SzxMxM) | 1600 x 2500 x 1300 mm |
| 40 láb konténer terhelés | 8 db |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |

