



## CRU7610P for CRPF1530

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Monoblokkos hűtőegység (7,6-10 m<sup>3</sup>)  
Monoblokk hűtőegység  
Automatikus kondenzátum elpárologtatás  
Környezeti hőmérséklet +43 °C-ig és 65% páratartalom  
Digitális szabályozó és hőmérséklet kijelző  
Rozsdamentes acél kivitel

Monoblokkos hűtőegység -2 és +8 °C közötti hőmérsékletre CRU-P sorozatú monoblokk hűtőegységeink -2 és +8 °C közötti hőmérséklet-tartományban kaphatók, és 5-20 m<sup>3</sup> közötti hidegkamrákhoz megfelelő méretben kaphatók. Monoblokk fagyasztó egységként is kapható. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

### Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	0 és +8 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	90 / 80 kg
Hűtő-hűtőegységek kapacitása	7,6 - 10 m <sup>3</sup>
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtó száma és típusa	
Külső felület	rozsdamentes acél
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltés	150 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	21,12 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	7709 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	905 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	60 dB(A)
Külső méret (SzxMxM)	450 x 875 x 770 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1060 x 540 x 995 mm
40 láb konténer terhelés	88 db
GTIN / EAN	5708181734701