Címünk: 2831 Tarján Héregi út 3.
E-mail: info@abchuto.hu
Web: www.abchuto.hu

CK7410X1

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Pult hűtő GN1/1
Rozsdamentes acél
Szellőztetett hűtés
Vezérlő Bluetooth és NFC kapcsolattal
Automatikus leolvasztás
Önzáró ajtók
Levehető asztallap fröccsenés nélkül
Állítható lábak

Rozsdamentes acél pulthűtő GN1/1 polcokkal Az SS304 rozsdamentes acélból készült CK-X pulthűtők professzionális konyhákhoz készültek, ezért GN1/1 méretűek. A pultok többféle méretben kaphatók, és választhat a levehető asztallappal rendelkező modellek közül, visszacsapós vagy anélküli. Mindegyikben szellőztetett hűtés gondoskodik az egyenletes és egyenletes hőmérsékletről. A vezérlő Bluetooth funkcióval rendelkezik az alkalmazáson keresztül történő egyszerű felügyelet érdekében. Incl. alkatrészek 1 év

VTSZ: 8418

Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	-2 és +8 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	173 / 153 kg
Bruttó / Nettó Térfogat	616 / 393 l
Szigetelési sűrűség	38 kg/m³
Ajtószám és típus	4 csuklós, önzáró ajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	4 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Lábak / lábak	6 állítható láb
Külső felület	SS304
Belső felület	SS304
Zár	nem
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg töltés	95 g
Hőmérő	Igen
EEI kötet	393 l
Energiaosztály	A
Energiafogyasztás	1,82 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	664 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	300 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	38 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1669 x 580 x 564 mm
Külső méret (SzxMxM)	2230x700x860 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2260 x 730 x 910 mm
40 láb konténer terhelés	32 db
GTIN / EAN	5708181739324

Cím: *2831 Tarján Héregi út 3.*
Telefon: *06 30 / 633-04-94*
E-mail: *info@abchuto.hu*

A képek illusztrációk! A gyártó fenn tartja a jogot magának, hogy kis mértékben eltérjen a képen szereplő jellemzőktől!