



CRU1520N

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez


Monoblokk fagyasztóegység (15,1-20m³)

Monoblokk fagyasztóegység | Automatikus kondenzvíz-
elpárolgatás | Akár +43 °C-os környezeti hőmérséklet és
65%-os páratartalom | Digitális vezérlő és
hőmérsékletkijelző | Rozsdamentes acél kivitel

Monoblokk fagyasztóegység -10 és -20 °C közötti
hőmérsékletre CRU-N monoblokk fagyasztóegységeink
-10 és -20 °C közötti hőmérséklet-tartománnyal
rendelkeznek, és 5-20 m³-es hűtőkamrákhoz alkalmas
méretekben kaphatók. Monoblokk hűtőegységként is
kapható. Alkatrészekkel együtt 1 év

Paraméterek:

Hőmérséklet-tartomány	-20 és -10 °C között
Klímaosztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	120 / 110 kg
Bruttó / Nettó térfogat	l
Külső felület	Rozsdamentes acél
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Ventilációs
Leolvasztás típusa	Automatikus, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltet	200 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	34,51 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	12597 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	1716,41 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Belső méretek (Szé x Mé x Ma)	mm
Külső méretek (Szé x Mé x Ma)	600 x 965 x 770 mm
Csomagolt méretek (Szé x Mé x Ma)	1060 x 690 x 995 mm
40 lábás konténer terhelése	68 db
GTIN / EAN	5708181711689
Hűtőkamra kapacitása	15,1 - 20 m ³
Szigetelés sűrűsége	42 kg/m ³
Ajtó száma és típusa	



VTSZ: