Címünk: 2831 Tarján Héregi út 3.
E-mail: info@abchuto.hu
Web: www.abchuto.hu

RIC880X1

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Begurulós hűtőláda

Rozsdamentes acél külső és belső bevonat | 20 tálcás kocsikhoz alkalmas (nem tartozék) | Ventillátoros hűtés | Digitális vezérlő és hőmérsékletkijelző | Automatikus leolvasztás | 5-ös klímaosztály a meleg környezetben is nagy teljesítményért

Begurulós hűtő professzionális konyhákba Az RIC begurulós hűtők termékcsaládja hozzájárul a professzionális konyhák hatékonyságához. Tartós SS304 rozsdamentes acélból készültek, ezek a szellőző egységek frissen tartják az edényeket. Minden rekesz könnyedén elfér 1 db GN2/1 vagy 1 db 600x400 mm-es vagy 2 db GN1/1 20 tálcás kocsiban (külön megvásárolhatók). Ideális pékségekbe, rendezvényhelyszínekre és professzionális konyhákba. Alkatrészekkel együtt 1 év

Paraméterek:

Hőmérséklet-tartomány	+2 és +10 °C között
Klímaosztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	188 / 155 kg
Bruttó / Nettó térfogat	1005 / 416 l
Külső felületkezelés	SS304
Belső felületkezelés	SS304
Belső világítás	Nincs
Zár	Igen
Hűtés típusa	Ventilációs
Leolvasztás típusa	Automatikus kikapcsolás ciklus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltet	105 g
Energiafogyasztás	4,24 kWh/24 óra
Éves energiafogyasztás	1547,6 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	330 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	52 dB(A)
Belső méretek (Szé x Mé x Ma)	720 x 836 x 1810 mm
Külső méretek (Szé x Mé x Ma)	880 x 994 x 2201,5 mm
Csomagolt méret (Szé x Mé x Ma)	905 x 1030 x 2350 mm
12 méteres konténer terhelés	24 db
GTIN / EAN	5708181741037
Ajtó száma és típusa	1 csuklós tömör ajtó
Polcok száma és típusa	

VTSZ:

Cím: *2831 Tarján Héregi út 3.*
Telefon: *06 30 / 633-04-94*
E-mail: *info@abchuto.hu*

A képek illusztrációk! A gyártó fenn tartja a jogot magának, hogy kis mértékben eltérjen a képen szereplő jellemzőktől!