



RTC880X1

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez


Áttekerhető hűtőláda

Rozsdamentes acél külső és belső felület | Hozzáférés előlről és hátulról | 20 tálcás kocsikhoz alkalmas (nem tartozék) | Ventilátoros hűtés | Digitális vezérlő és hőmérsékletkijelző | Automatikus leolvasztás | 5-ös klímaosztály a meleg környezetben is nagy teljesítményért

Átvezető hűtő professzionális konyhákba Az RTC átjáróhűtők termékcsaládja hozzájárul a professzionális konyhák hatékonyságához. Tartós SS304 rozsdamentes acélból készültek, ezek a szellőzőegységek frissen tartják az edényeket, és mindkét oldalon ajtókkal könnyű hozzáférést biztosítanak. Minden rekesz könnyedén elfér 1 db GN2/1 vagy 1 db 600x400 mm-es vagy 2 db GN1/1 20 tálcás kocsi (külön megvásárolható). Ideális pékségekbe, rendezvényhelyszínekre és professzionális konyhákba. Alkatrészekkel együtt 1 év

Paraméterek:

Hőmérséklet-tartomány	+2 és +10 °C között
Klímaosztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	205 / 168 kg
Bruttó / Nettó térfogat	1089 / 416 l
Külső felületkezelés	SS304
Belső felületkezelés	SS304
Belső világítás	Nincs
Zár	Igen
Hűtés típusa	Ventilációs
Leolvasztás típusa	Automatikus kikapcsolás ciklus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltet	105 g
Energiafogyasztás	4,6 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	1679 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	330 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	52 dB(A)
Belső méretek (Szé x Mé x Ma)	720 x 906 x 1810 mm
Külső méretek (Szé x Mé x Ma)	880 x 1082 x 2201,5 mm
Csomagolt méret (Szé x Mé x Ma)	905 x 1120 x 2350 mm
40 lábas konténer terhelése	24 db
GTIN / EAN	5708181741051
Ajtó száma és típusa	2 csuklós tömör ajtó
Polcok száma és típusa	



VTSZ: