



ATMX BLG1880-3M

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Display hűtő
Remek termékbemutató
Fekete belső és külső
Alacsony energiafogyasztás
Önzáródó fűthető üvegajtó
Dupla üvegezésű edzett üveg
Belső függőleges LED lámpa
Ventilációs hűtés
Állítható polcok
Rozsdamentes acél talp tükörhatású
Digitális szabályozó és hőmérséklet kijelző

Elegáns és energiatakarékos hűtővitrin Az ATMX hűtővitrin sorozat kiváló minőséget kínál versenyképes áron. 1, 2 vagy 3, 4 önzáró üvegajtóval, LED világítással és állítható polcokkal rendelkezik az optimális termékbemutató érdekében. Hatékony ventilációs hűtőrendszerrel rendelkezik, amely alacsony energiafogyasztást tesz lehetővé, és könnyen használható hőmérséklet-szabályozóval rendelkezik. Mirelit változatban is kapható. Garancia 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	1750 db
500 ml-es dobozok	1050 db
330 ml-es flakonok	980 db
Palackok 500 ml PET	875 db
Teljes megjelenítési terület	2,38 m ²
Hőmérséklet tartomány	-1 és +10 °C között
Klíma osztály	3
Bruttó / Nettó tömeg	235 / 207,5 kg
Bruttó / Nettó Térfogat	1664 / 1264 l
Ajtószám és típus	3 csuklós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	15 állítható
Polc színe	fehér
Polc méretei	566 x 480 mm ; 624 x 480 mm
Maximális polcterhelés	135 kg/m ²
Görgők	6 görgő
Külső felület	fekete RAL9005
Belső felület	fekete
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus kikapcsolási ciklus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	130 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	C
Max. környezeti hőmérséklet	25°C 60% relatív páratartalom mellett
Energiafogyasztás	5,41 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	1975 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	700 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	65 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1880 x 710 x 1568 mm
Külső méret (SzxMxM)	1920x740x2030 mm
Csomagolt méret (SzxMxH)	1995 x 780 x 2130 mm
40 láb konténer terhelés	18 db



VTSZ: 8418