



ATMX BLG2500-4M

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Üvegajtós hűtő
Remek termékbemutató
Fekete belső és külső
Alacsony energiafogyasztás
Önzáródó üvegajtók
Dupla üvegezésű edzett üveg
Belső függőleges LED lámpa
Szellőztetett hűtés
Minden ajtó mögött állítható polcok
Rozsdamentes acél talp tükörhatású
Digitális szabályozó és hőmérséklet kijelző
Fagyasztó opció elérhető

Elegáns és energiatakarékos hűtővitrin Az ATMX hűtővitrin sorozat kiváló minőséget kínál versenyképes áron. 1, 2 vagy 3, 4 önzáró üvegajtóval, LED világítással és állítható polcokkal rendelkezik az optimális termékbemutató érdekében. Hatékony ventilációs hűtőrendszerrel rendelkezik, amely alacsony energiafogyasztást tesz lehetővé, és könnyen használható hőmérsékletszabályozóval rendelkezik. Mirelit változatban is kapható. Garancia 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	2240 db
500 ml-es dobozok	1344 db
330 ml-es flakonok	1260 db
Palackok 500 ml PET	1120 db
Teljes megjelenítési terület	3,16 m ²
Hőmérséklet tartomány	-1 és +10 °C között
Klíma osztály	3
Bruttó / Nettó tömeg	394 / 358 kg
Bruttó / Nettó Térfogat	2160 / 1620 l
Ajtószám és típus	4 csuklós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	10 állítható
Polc színe	fehér
Polc méretei	566 x 480 mm
Maximális polcterhelés	135 kg/m ²
Görgők	4 görgő
Külső felület	fekete RAL9005
Belső felület	fekete
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus kikapcsolási ciklus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	2x110 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	C
Max. környezeti hőmérséklet	25°C 60% relatív páratartalom mellett
Energiafogyasztás	8,17 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	3044 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	920 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	62 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	2508 x 710 x 1568 mm
Külső méret (SzxMxM)	2550 x 740 x 2030 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2640 x 780 x 2130 mm
40 láb konténer terhelés	12 db



VTSZ: 8418

