



UPD200

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtött vitrin

Négy oldalon dupla üvegezésű üveg

Állítható huzalpolcok

Üvegajtó

Alumínium kivitel

Erős kerekek a mobilitásért

Szellőztetett hűtés

Belső LED lámpa

Függőleges hűtött üvegvitrin Függőleges kialakítású, mind a négy oldalán dupla üvegezésű üveggel. Állítható huzalpolcokkal rendelkezik a rugalmasság érdekében. LED-es világítás világítja meg a tartalmat, míg a szellőző hűtőrendszer hűvös és friss marad. Az UPD termékcsalád többféle méretben és kivitelben kapható, hogy minden igényt kielégítsen. Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

Teljes megjelenítési terület	2,29 m ²
Hőmérséklet-tartomány	+2 - +12 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	160 / 140 kg
Bruttó / Nettó Térfogat	468 / 425 l
Ajtószám és típus	1 csuklós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	5 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Görgők	4 kerék, 2 fékkel
Külső bevonat	alumínium / SS304
Belső bevonat	alumínium / SS304
Belső világítás	LED
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	130 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	B
Energiafogyasztás	4,99 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	1822 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	255 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	46 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	638x638x1180 mm
Külső méret (SzxMxM)	706 x 706 x 1800 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	760 x 820 x 1930 mm
40 láb konténer terhelés	42 db



VTSZ: 8418