



FSC1950H

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

2 ajtós italhűtő előtetővel

Megvilágított előtető

Belső függőleges világítás

Állítható polcok

Állítható lábak

Szellőztetett hűtés

Csuklós alukeretes üvegajtók

2 ajtós italhűtő előtetővel Az FSC 2 és 3 ajtós, megvilágított tetővel ellátott italhűtői kiváló építési minőséget kínálnak versenyképes áron. Válasszon a fehér vagy fekete külső szekrények közül, fekete alumíniumkeretes üvegajtókkal – csuklós vagy tolóajtós. A polcok állíthatóak, így az FSC termékcsalád rugalmas megoldás. Nagyszerű termékbemutatót kap egy elektronikus termosztáttal vezérelt, erőteljes szellőztetett hűtőrendszerrel. Sok modell előtető nélkül is elérhető (FS sorozat). Incl. alkatrész 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	1020 db
500 ml-es dobozok	720 db
330 ml-es flakonok	560 db
Palackok 500 ml PET	560 db
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	210 / 200 kg
Bruttó / Nettó Térfogat	875 / 710 l
Ajtószám és típus	2 csuklós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	5 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Polc méretei	985 x 555 mm
Maximális polcterhelés	196 kg/m ²
Lábak / lábak	4 állítható láb
Görgők	4 görgő
Külső felület	fehér RAL9016
Belső bevonat	fehérre festett acél
Belső világítás	Igen
Zár	Igen
Lombkorona típusa	D-alakú
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	125 g
Hőmérő	Igen
EEl kötet	1114 l
Energiaosztály	F
Energiafogyasztás	6,4 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	2336 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	490 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	48 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1000x750x1533 mm
Külső méret (SzxMxM)	1110 x 875 x 2010 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1180 x 910 x 2100 mm
40 láb konténer terhelés	22 db



VTSZ: 8418

