



FS1002S

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtővitrin

Önzáródó üveg tolóajtók

Belső függőleges LED lámpa

Állítható polcok

Porszórt belső bélés

Állítható lábak

Szellőztetett hűtés

2 ajtós hűtővitrin tolóajtókkal Az FS 2 és 3 ajtós hűtővitrin kiváló építési minőséget kínálnak versenyképes áron. Válasszon a fehér vagy fekete külső szekrények közül, fekete alumíniumkeretes üvegajtókkal – csuklós vagy tolóajtós. A polcok állíthatóak, így az FS termékcsalád rugalmas megoldás. Nagyszerű termékbemutatót kap, amely egy elektronikus termosztáttal vezérelt, erőteljes szellőztetett hűtőrendszerrel párosul. Sok modell előtetővel is kapható (FSC termékcsalád). Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	936 db
500 ml-es dobozok	663 db
330 ml-es flakonok	455 db
Palackok 500 ml PET	455 db
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	176 / 163 kg
Bruttó / Nettó térfogat	730 / 540 l
Ajtószám és típus	2 db önzáró üveg tolóajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	5 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Polc méretei	870 x 470 mm
Maximális polcterhelés	196 kg/m ²
Lábak / lábak	4 állítható láb
Görgők	4 görgő
Külső felület	fehér RAL9016
Belső bevonat	fehérre festett acél
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Az alsó polc méretei	870 x 475
Előtető típusa	-
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltés	120 g
Hőmérő	Igen
EEl kötet	915 l
Energiaosztály	F
Energiafogyasztás	5,96 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	2175 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	450 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	48 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	890 x 573 x 1533 mm
Külső méret (SzxMxM)	1000 x 735 x 1990 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1060 x 800 x 2160 mm
40 láb konténer terhelés	28 db



VTSZ: 8418

