



FS1600H

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtővitrin

Továbbfejlesztett termékbemutató

2 belső ventilátor

Kevesebb karbantartást igénylő

LED lámpa az ajtókeretben

Állítható polcok

Szellőztetett hűtés

Csuklós alukeretes üvegajtók

3 ajtós hűtővitrin Az FS 2 és 3 ajtós hűtővitrin kiváló építési minőséget kínálnak versenyképes áron. Válasszon a fehér vagy fekete külső szekrények közül, fekete alumíniumkeretes üvegajtókkal – csuklós vagy tolóajtós. A polcok állíthatók, így az FS termékcsalád rugalmas megoldás. Nagyszerű termékbemutatót kap egy elektronikus termosztáttal vezérelt, erőteljes szellőztetett hűtőrendszerrel. Sok modell előtetővel is kapható (FSC termékcsalád). Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	1386 db
500 ml-es dobozok	770 db
330 ml-es flakonok	734 db
Palackok 500 ml PET	734 db
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	211 / 206 kg
Bruttó / Nettó Térfogat	1329 / 825 l
Ajtószám és típus	3 csuklós, önzáró üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	15 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Polc méretei	465/535 x 470 mm
Maximális polcterhelés	196 kg/m ²
Lábak / lábak	6 állítható láb
Görgők	6 kerék
Külső felület	fehér
Belső bevonat	fehérrre festett acél
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Előtető típusa	-
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	145 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	E
Energiafogyasztás	6,4 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	2336 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	817 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	45 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1492x585x1518 mm
Külső méret (SzxMxM)	1600x730x2073 mm
Csomagolt méret (SzxMxH)	1660 x 795 x 2124 mm
40 láb konténer terhelés	14 db



VTSZ: 8418