



RK1420G

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Álló hűtő GN2/1
Rozsdamentes acél külső és belső
Szellőztetett hűtés
Zár
Állítható polcok GN2/1
Erős kerekek
Önzáró ajtók 105 fokos ütközéssel

Az 1 vagy 2 üvegajtós RK-G álló hűtők professzionális konyhákhoz készültek, és GN2/1 méretben állítható polcokkal rendelkeznek. Kiváló minőségű, vendéglátóipari minőségű SS304 rozsdamentes acélból készült, és erős kerekekkel rendelkeznek a mobilitás érdekében, ami jól jön a tisztítás szempontjából. A szellőztetett hűtés gondoskodik arról, hogy a tartalom friss maradjon, és a hőmérséklet digitális termosztáton állítható. Incl. alkatrészek 1 év



VTSZ: 8418

Paraméterek:

Teljes megjelenítési terület	1,42 m ²
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	226 / 208 kg
Bruttó / Nettó Térfogat	1410 / 1325 l
Ajtószám & Típus	2 db csuklós önzáródó üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok Nem & Típus	6 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Polc méretei	GN2/1
Maximális polcterhelés	196 kg/m ²
Görgők	4 kerék, 2 fékkel
Külső felület	SS304
Belső felület	SS304
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltés	150 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	C
Energiafogyasztás	4,67 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	1705 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	320 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	48 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1360x685x1396 mm
Külső méret (SzxMxM)	1480x850x2010 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1510 x 880 x 2070 mm
40 láb konténer terhelés	15 db

