



## CRPF1212

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

### Hűtőkamra

Plug-in - összeszerelés után készen

Sok testreszabási lehetőség

Könnyű hozzáférés a termékekhez

Könnyű összeszerelés

Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból

80 mm-es panelszigetelés

Tartozékként kapható polcok Tartozékként

kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Könnyű, gazdaságos és hatékony tárolás hűtőkamrákban A CRPF hűtőkamrák sorozata éttermekben, csemegeboltokban, kávézókban stb. egyaránt használható. Remek módja annak, hogy optimális és hatékony hűtőteret hozzon létre rendkívül megfizethető áron. A hűtőkamrák tökéletes és könnyen hozzáférhető módja az élelmiszerek, tejtermékek és italok tárolásának. Incl. alkatrészek 1 év

### Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	0 és +8 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	275 / 245 kg
Belső térfogat	2,2 m <sup>3</sup>
Falvastagság	80 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó Sz
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	1500 kg/m <sup>2</sup>
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	130 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	17,93 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	6545 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	830 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	60 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1040x1040x2040 mm
Külső méret (SzxMxM)	1200x1200x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2000 x 1300 x 2400 mm
40 láb konténer terhelés	14 db



VTSZ: 8418