



CRPF1527

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtőkamra

Plug-in - összeszerelés után készen

Sok testreszabási lehetőség

Könnyű hozzáférés a termékekhez

Könnyű összeszerelés

Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból

80 mm-es panelszigetelés

Tartozékként kapható polcok Tartozékként

kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Könnyű, gazdaságos és hatékony tárolás hűtőkamrákban A CRPF hűtőkamrák sorozata éttermekben, csemegeboltokban, kávézókban stb. egyaránt használható. Remek módja annak, hogy optimális és hatékony hűtőteret hozzon létre rendkívül megfizethető áron. A hűtőkamrák tökéletes és könnyen hozzáférhető módja az élelmiszerek, tejtermékek és italok tárolásának. Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

Hőmérséklet tartomány	0 és +8 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	335 / 305 kg
Belső térfogat	6,94 m ³
Falvastagság	80 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m ³
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó Sz
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	1500 kg/m ²
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	130 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	18,72 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	6833 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	860 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	60 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1340x2540x2040 mm
Külső méret (SzxMxM)	1500 x 2700 x 2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2000 x 1600 x 2400 mm
40 láb konténer terhelés	12 db



VTSZ: 8418