



## CRNF1230

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

### Fagyasztó kamra

Plug-in - összeszerelés után készen

Sok testreszabási lehetőség

Könnyű hozzáférés a termékekhez

Fagyasztóegység

Könnyű összeszerelés

120 mm-es panelszigetelés

Csúszásgátló padló SS304 rozsdamentes acélból

Riasztókészlet tartozékként Tartozékként

kapható polcok Tartozékként

kapható rámpa a könnyű hozzáférés érdekében

Könnyű, gazdaságos és hatékony tárolás fagyasztóban A CRNF termékcsalád fagyasztóhelyiségei egyaránt használhatók éttermekben, csemegeboltokban, kávézóknak, kiskereskedelmi üzletekben stb. Remek módot nyújtanak optimális és hatékony fagyasztótér kialakítására, nagyon megfizethető áron. A moduláris panelszobák könnyen összeszerelhetők, és sokféle méretben kaphatók, így Ön tökéletesen illeszkedik vállalkozásához. Hidegebb változatban is kapható. Incl. alkatrészek 1 év

### Paraméterek:

Hőmérséklet-tartomány	-20 és -10 °C között
Klíma osztály	5
Bruttó / Nettó tömeg	550 / 520 kg
Belső térfogat	5,19 m <sup>3</sup>
Falvastagság	120 mm
Szigetelési sűrűség	42 kg/m <sup>3</sup>
Ajtószám és típus	1 zsanéros tömör ajtó Sz
Megfordítható ajtó	Igen
Külső felület	fehér
Belső felület	fehér
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Maximális padlóterhelés	2000 kg/m <sup>2</sup>
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automata, forró gáz
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg töltés	150 g
Hőmérő	Igen
Energiafogyasztás	27,02 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	9864 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	1510 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	60 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	960x2760x1960 mm
Külső méret (SzxMxM)	1200x3000x2200 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	2200 x 1900 x 2400 mm
40 láb konténer terhelés	3 db



VTSZ: 8418