



DB201S

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez


Hátsó sáv hűtő

kb. 56%-kal energiahatékonyabb, mint az előző DB-család
Dupla üvegezésű edzett üveg
Energiatakarékos változtatható fordulatszámú kompresszor
Szellőztetett hűtés a gyors lehűzés és egyenletes hőmérséklet érdekében
Könnyen hozzáférhető elektronikus termosztát
Állítható polcok
LED belső világítás

Energiatakarékos hátfalhűtő A DB háttámlák 1, 2 vagy 3 ajtós dupla üvegezésű edzett üveggel kaphatók. Válasszon tolóajtók vagy csuklós ajtók közül. A hátrúdhűtő fekete külsővel, stukkó alumínium belsővel és fehér műanyag bevonatú huzalpalcokkal rendelkezik a könnyű karbantartás érdekében. Szellőztetett hűtéssel rendelkezik, könnyen szabályozható elektronikus termosztáttal. Ideális forgalmas bérkörnyezetekhez. Az új háttámlák rendkívül energiahatékonyak, és átlagosan 56%-kal kevesebb energiát fogyasztanak az azonos sorozat korábbi modelljeihez képest. Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	276 db
500 ml-es dobozok	188 db
330 ml-es flakonok	143 db
Palackok 500 ml PET	143 db
Teljes megjelenítési terület	0,47 m ²
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	69 / 63 kg
Bruttó / Nettó térfogat	190 / 182 l
Ajtószám és típus	2 tolóajtós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	4 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Polc méretei	395x320 mm
Maximális polcterhelés	196 kg/m ²
Lábak / láb	4 állítható láb
Külső felület	fekete
Belső felület	Stukkó alumínium
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg töltés	70 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	A
Energiafogyasztás	1,14 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	416 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	115 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	44 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	810 x 418 x 720 mm
Külső méret (SzxMxM)	900 x 520 x 870 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	985 x 575 x 940 mm
40 láb konténer terhelés	96 db



VTSZ: 8418