



DB301S-3

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez


Hátsó sáv hűtő

kb. 56%-kal energiahatékonyabb, mint az előző DB-család
Dupla üvegezésű edzett üveg
Energiatakarékos változtatható fordulatszámú kompresszor
Szellőztetett hűtés a gyors lehűzés és egyenletes hőmérséklet érdekében
Könnyen hozzáférhető elektronikus termosztát
Állítható polcok
LED belső világítás

Energiatakarékos hátfal-hűtő A DB háttámlák 1, 2 vagy 3 ajtós dupla üvegezésű edzett üveggel kaphatók. Válasszon tolóajtók vagy csuklós ajtók közül. A hátrúdhűtő fekete külsővel, stukkó alumínium belsővel és fehér műanyag bevonatú huzalpalcokkal rendelkezik a könnyű karbantartás érdekében. Szellőztetett hűtéssel rendelkezik, könnyen szabályozható elektronikus termosztáttal. Ideális forgalmas bárkörnyezetekhez. Az új háttámlák rendkívül energiahatékonyak, és átlagosan 56%-kal kevesebb energiát fogyasztanak az azonos sorozat korábbi modelljeihez képest. Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	380 db
500 ml-es dobozok	266 db
330 ml-es flakonok	218 db
Palackok 500 ml PET	218 db
Teljes megjelenítési terület	0,72 m ²
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	95 / 88 kg
Bruttó / Nettó térfogat	300 / 278 l
Ajtószám és típus	3 tolóajtós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	6 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Polc méretei	395x320 mm / 432x320mm
Maximális polcterhelés	196 kg/m ²
Lábak / lábak	4 állítható láb
Külső felület	fekete
Belső felület	Stukkó alumínium
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg-töltet	90 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	B
Energiafogyasztás	1,74 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	635 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	125 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	44 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1265x418x720 mm
Külső méret (SzxMxM)	1350x526x870 mm
Csomagolt méret (SzxMxH)	1435 x 575 x 940 mm
40 láb konténer terhelés	64 db



VTSZ: 8418