



BA6H

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hátsó sáv hűtő

EU A energiaosztály

kb. 59%-kal energiatakarékosabb, mint az előző BA-család

Dupla üvegezésű edzett üveg

Megfordítható üvegajtó

Szellőztetett hűtés a gyors lehűzéshez és egyenletes hőmérséklethez

Könnyen hozzáférhető elektronikus termosztát

Állítható polcok


LED belső világítás

Zár

Kiváló minőségű hátfal alacsony energiafogyasztással A BA egy sor kiváló minőségű hátrúd. Alumínium ajtókkal és króm polcokkal, szorosan elhelyezett vezetékkel, amelyek stabilitást és nagy kapacitást biztosítanak. A dupla üvegezésű üvegajtók kiváló láthatóságot és alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. 1, 2 és 3 ajtós kivitelben kapható – válasszon csuklós vagy tolóajtó között. Annak érdekében, hogy a hátrúd bármilyen rúdkörnyezetbe illeszkedjen, két magasságban kapható: 870 mm és 900 mm. Az új háttámlák rendkívül energiatátekonyak, és átlagosan 59%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az azonos sorozat korábbi modelljei. Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	113 db
500 ml-es dobozok	96 db
330 ml-es flakonok	70 db
Palackok 500 ml PET	70 db
Teljes megjelenítési terület	0,29 m ²
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	45 / 40 kg
Bruttó / Nettó térfogat	105 / 92 l
Ajtószám és típus	1 csuklós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Igen
Polcok száma és típusa	2 krómozott huzalpól
Polc színe	króm
Polc méretei	395x350 mm
Lábak / láb	4 állítható láb
Külső felület	fekete
Belső bevonat	Stukkó alumínium
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg-töltet	45 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	A
Energiafogyasztás	0,85 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	310 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	95 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	44 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	410 x 418 x 720 mm
Külső méret (SzxMxM)	500 x 520 x 870 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	585x575x940 mm
40 láb konténer terhelés	160 db



VTSZ: 8418

