



BA26H

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hátsó sáv hűtő

EU A energiaosztály

kb. 59%-kal energiahatékonyabb, mint az előző BA-család
Szellőztetett hűtés a gyors lehűzés és az egyenletes
hőmérséklet érdekében

Energiatakarékos változtatható fordulatszámú
kompresszor

Dupla üvegezésű

edzett üveg Csuklós alukeretes üvegajtók

Könnyen hozzáférhető elektronikus termosztát

Állítható polcok minden ajtó mögött

LED belső világítás

Zár

Kiváló minőségű hátfal alacsony energiafogyasztással A
BA egy sor kiváló minőségű hátrúd. Alumínium ajtókkal és
króm polcokkal, szorosan elhelyezett vezetékkel,
amelyek stabilitást és nagy kapacitást biztosítanak. A
dupla üvegezésű üvegajtók kiváló láthatóságot és
alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. 1, 2 és 3
ajtós kivitelben kapható – válasszon csuklós vagy tolóajtó
között. Annak érdekében, hogy a hátrúd bármilyen
rúdkörnyezetbe illeszkedjen, két magasságban kapható:
870 mm és 900 mm. Az új háttámlák rendkívül
energiahatékonyak, és átlagosan 59%-kal kevesebb
energiát fogyasztanak, mint az azonos sorozat korábbi
modelljei. Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	276 db
500 ml-es dobozok	188 db
330 ml-es flakonok	143 db
Palackok 500 ml PET	143 db
Teljes megjelenítési terület	0,5 m ²
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	69 / 63 kg
Bruttó / Nettó térfogat	190 / 182 l
Ajtószám és típus	2 csuklós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	4 krómozott huzalpolc
Polc színe	króm
Polc méretei	395x328 mm
Lábak / láb	4 állítható láb
Külső felület	fekete
Belső bevonat	Stukkó alumínium
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg töltés	70 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	A
Energiafogyasztás	1,08 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	394 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	115 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	44 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	810 x 418 x 720 mm
Külső méret (SzxMxM)	900 x 520 x 870 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	985 x 575 x 940 mm
40 láb konténer terhelés	96 db

