



BA26S

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hátsó sáv hűtő

EU A energiaosztály

kb. 59%-kal energiahatékonyabb, mint a korábbi BA-család

Dupla üvegezésű edzett üveg

Energiatakarékos változtatható fordulatszámú kompresszor

Önzáró toló üvegajtók

Szellőztetett hűtés a gyors lehűzés és egyenletes hőmérséklet érdekében

Könnyen hozzáférhető elektronikus termosztát

Állítható polcok minden ajtó mögött

LED belső világítás

Zár

Kiváló minőségű hátfal alacsony energiafogyasztással A BA egy sor kiváló minőségű hátrúd. Alumínium ajtókkal és króm polcokkal, szorosan elhelyezett vezetékekkel, amelyek stabilitást és nagy kapacitást biztosítanak. A dupla üvegezésű üvegajtók kiváló láthatóságot és alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. 1, 2 és 3 ajtós kivitelben kapható – válasszon csuklós vagy tolóajtó között. Annak érdekében, hogy a hátrúd bármilyen rúdkörnyezetbe illeszkedjen, két magasságban kapható: 870 mm és 900 mm. Az új háttámlák rendkívül energiahatékonyak, és átlagosan 59%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az azonos sorozat korábbi modelljei. Incl. alkatrész 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	276 db
500 ml-es dobozok	188 db
330 ml-es flakonok	143 db
Palackok 500 ml PET	143 db
Teljes megjelenítési terület	0,52 m ²
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	69 / 63 kg
Bruttó / Nettó térfogat	190 / 182 l
Ajtószám és típus	2 tolóajtós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	4 krómozott huzalpolc
Polc színe	króm
Polc méretei	395x328 mm
Lábak / lábak	4 állítható láb
Külső felület	fekete
Belső felület	Stukkó alumínium
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg töltés	70 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	A
Energiafogyasztás	1,14 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	416 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	115 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	44 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	810 x 418 x 720 mm
Külső méret (SzxMxM)	900 x 515 x 870 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	985 x 575 x 940 mm
40 láb konténer terhelés	96 db

