



BA31S-3

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hátsó sáv hűtő

EU B energiaosztály

kb. 59%-kal energiahatékonyabb, mint a korábbi BA-család

Dupla üvegezésű edzett üveg

Energiatakarékos változtatható fordulatszámú kompresszor

Önzáró toló üvegajtók

Szellőztetett hűtés a gyors lehűzés és egyenletes hőmérséklet érdekében

Könnyen hozzáférhető elektronikus termosztát

Állítható polcok minden ajtó mögött

LED belső világítás

Zár

Kiváló minőségű hátfal alacsony energiafogyasztással A BA egy sor kiváló minőségű hátrúd. Alumínium ajtókkal és króm polcokkal, szorosan elhelyezett vezetékekkel, amelyek stabilitást és nagy kapacitást biztosítanak. A dupla üvegezésű üvegajtók kiváló láthatóságot és alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. 1, 2 és 3 ajtós kivitelben kapható – válasszon csuklós vagy tolóajtó között. Annak érdekében, hogy a hátrúd bármilyen rúd-környezetbe illeszkedjen, két magasságban kapható: 870 mm és 900 mm. Az új háttámlák rendkívül energiahatékonyak, és átlagosan 59%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az azonos sorozat korábbi modelljei. Incl. alkatrész 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	380 db
500 ml-es dobozok	266 db
330 ml-es flakonok	218 db
Palackok 500 ml PET	218 db
Teljes megjelenítési terület	0,84 m ²
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	101 / 94 kg
Bruttó / Nettó Térfogat	311 / 288 l
Ajtószám és típus	3 tolóajtós üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	6 krómozott huzalpolc
Polc színe	króm
Polc méretei	400x318 / 432x318 mm
Lábak / lábak	4 állítható láb
Külső felület	fekete
Belső felület	Stukkó alumínium
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	90 g
Hőmérő	Igen
Energiaosztály	B
Energiafogyasztás	1,74 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	635 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	125 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	44 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	1265x418x734 mm
Külső méret (SzxMxM)	1350x515x900 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	1435 x 575 x 970 mm
40 láb konténer terhelés	64 db

