



FSC891H

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

2 ajtós kijelzőhűtő előtetővel
kb. 58%-kal energiatakarékosabb, mint az előző FSC-sorozatban

Önzáródó, csuklós alumíniumkeretes üvegajtók

LED-es megvilágított előtető

Belső függőleges LED-világítás

Állítható polcok

Állítható lábak görgőkkel hátul

Szellőztetett hűtés

2 ajtós kijelzőhűtő előtetővel Az FSC 2 és 3 ajtós, megvilágított tetővel ellátott kijelzőhűtői kiváló építési minőséget kínálnak versenyképes áron. Válasszon a fehér vagy fekete külső szekrények közül, fekete alumíniumkeretes üvegajtókkal – csuklós vagy tolóajtós. A polcok állíthatóak, így az FSC termékcsalád rugalmas megoldás. Nagyszerű termék bemutatót kap, amely egy elektronikus termosztáttal vezérelt, erőteljes szellőztetett hűtőrendszerrel párosul. Sok modell előtető nélkül is elérhető (FS sorozat). Incl. alkatrészek 1 év

Paraméterek:

330 ml-es dobozok	948 db
500 ml-es dobozok	480 db
330 ml-es flakonok	528 db
Palackok 500 ml PET	468 db
Hőmérséklet tartomány	+2 - +10 °C
Klíma osztály	4
Bruttó / Nettó tömeg	166 / 153 kg
Bruttó / Nettó úrtartalom	707 / 535 l
Ajtószám és típus	2 db csuklós önzáró üvegajtó
Megfordítható ajtó	Nem
Polcok száma és típusa	5 drótpolc fehér
Polc színe	fehér
Polc méretei	794 x 540 mm
Maximális polcterhelés	196 kg/m ²
Lábak / lábak	4 állítható láb
Görgők	4 görgő
Külső felület	fehér RAL9016
Belső bevonat	fehérre festett acél
Belső világítás	LED
Zár	Igen
Lombkorona típusa	D-alakú
Vezérlő típusa	Elektronikus
Hűtés típusa	Szellőztetett
Leolvasztás típusa	Automatikus
Hűtőközeg	R290
Hűtőközeg-töltet	115 g
Hőmérő	Igen
EEl kötet	808 l
Energiaosztály	C
Energiafogyasztás	2,63 kWh/24h
Éves energiafogyasztás	960 kWh/év
Bemeneti teljesítmény	410 W
Feszültség / Frekvencia	220-240/50 V/Hz
Zajszint	48 dB(A)
Belső méret (SzxMxM)	810x561x1556 mm
Külső méret (SzxMxM)	890 x 740 x 1990 mm
Csomagolt méret (SzxMxM)	950 x 840 x 2160 mm
40 láb konténer terhelés	28 db



VTSZ: 8418