



## VK33-200 S/S LID

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Hűtővitrin GN1/4  
Rozsdamentes acél  
Statikus hűtés  
Rozsdamentes acél fedél  
Állítható lábak

FELSŐ HŰTŐ VITRIN GN1/4 ROZSDAMENTES ACÉL FEDŐ - 10 X GN1/4 - tálcák nélkül A VK-S/S vitrinhűtő termékcsalád remek kiegészítője a gasztropultoknak, hiszen minden, az ételkészítéshez szükséges dolog elérhető közelségben elérhető. GN1/4 és GN1/6 serpenyőket fogad (nem tartozék). A hűtő SS304 rozsdamentes acélból készült, acél fedővel az élelmiszerek védelmére. Ideális pizzériákhoz, gyorséttermekhez és szendvicsboltokhoz. Incl. alkatrészek 1 év



VTSZ: 8418

### Paraméterek:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Hőmérséklet tartomány    | +2 - +10 °C         |
| Klíma osztály            | 4                   |
| Bruttó / Nettó tömeg     | 63 / 58 kg          |
| Bruttó / Nettó térfogat  | 63 / 63 l           |
| Kapacitás GN serpenyők   | 10 db               |
| Ajtó száma és típusa     |                     |
| Polcok száma és típusa   |                     |
| Lábak / lábak            | 4 állítható láb     |
| Külső felület            | SS304               |
| Belső felület            | SS304               |
| Fedél száma és típusa    | 1 db SS304 fedél    |
| Elválasztók száma        | 10 db               |
| Vezérlő típusa           | Elektronikus        |
| Hűtés típusa             | Statikus            |
| Leolvasztás típusa       | Kézi                |
| Hűtőközeg                | R600a               |
| Hűtőközeg-töltet         | 40 g                |
| Hőmérő                   | Igen                |
| Energiafogyasztás        | 4,32 kWh/24h        |
| Éves energiafogyasztás   | 1577 kWh/év         |
| Bemeneti teljesítmény    | 112 W               |
| Feszültség / Frekvencia  | 220-240/50 V/Hz     |
| Zajszint                 | 47 dB(A)            |
| Belső méret (SzxMxm)     | 1645x245x155 mm     |
| Külső méret (SzxMxm)     | 2000 x 335 x 260 mm |
| Csomagolt méret (SzxMxm) | 2080 x 380 x 310 mm |
| 40 láb konténer terhelés | 250 db              |

