



## VK38-200

Jelentkezz be az árak megtekintéséhez

Vitrin hűtő GN1/3  
Rozsdamentes acél  
Statikus hűtés  
Üvegszerkezet az élelmiszerek védelmére  
Állítható lábak  
GN1/3 serpenyőkhöz használható (nem tartozék)

FELSŐ HŰTŐVITRIN GN1/3 ÜVEG - 8 X GN1/3 - tálcák nélkül A VK vitrinhűtő sorozat remek kiegészítője a gasztropultoknak, hiszen minden elérhető közelségben elérhető, ami az ételkészítéshez szükséges. GN1/3, GN1/6 és GN1/2 serpenyőkhöz használható (nem tartozék). A hűtő SS304 rozsdamentes acélból készült, üveg tüsszögés elleni védelemmel az élelmiszerek védelmére. Ideális pizzériákhoz, gyorséttermekhez és szendvicsboltokhoz. Incl. alkatrészek 1 év



VTSZ: 8418

### Paraméterek:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Hőmérséklet tartomány    | +2 - +10 °C         |
| Klíma osztály            | 4                   |
| Bruttó / Nettó tömeg     | 78 / 73 kg          |
| Bruttó / Nettó térfogat  | 78 / 78 l           |
| Kapacitás GN serpenyők   | 9 db                |
| Ajtó száma és típusa     |                     |
| Polcok száma és típusa   |                     |
| Lábak / lábak            | 4 állítható láb     |
| Külső felület            | SS304               |
| Belső felület            | SS304               |
| Fedél száma és típusa    | nincs               |
| Elválasztók száma        | 12 db               |
| SneezeGuard              | Igen                |
| Vezérlő típusa           | Elektronikus        |
| Hűtés típusa             | Statikus            |
| Leolvasztás típusa       | Kézi                |
| Hűtőközeg                | R600a               |
| Hűtőközeg-töltet         | 40 g                |
| Hőmérő                   | Igen                |
| Energiafogyasztás        | 4,56 kWh/24h        |
| Éves energiafogyasztás   | 1664 kWh/év         |
| Bemeneti teljesítmény    | 112 W               |
| Feszültség / Frekvencia  | 220-240/50 V/Hz     |
| Zajszint                 | 47 dB(A)            |
| Belső méret (SzxMxM)     | 1645x305x155 mm     |
| Külső méret (SzxMxM)     | 2000 x 395 x 225 mm |
| Csomagolt méret (SzxMxM) | 2080 x 440 x 310 mm |
| 40 láb konténer terhelés | 250 db              |

